

www.domabrusom.ru
info@domabrusom.ru

8-800-551-24-99

бесплатный по России

8-925-461-74-74 - Сергей

8-921-022-07-08 - Ирина

Проект каркасного дома ДК-62



Цена дома "под ключ":

- 994 000 руб. (утепление 100 мм)
- 1 074 000 руб. (утепление 150 мм)



Базовая комплектация		
Фундамент:		
Фундамент в стоимость не входит. Стоимость свайно-винтового фундамента и ленточного из блоков рассчитывается отдельно		
Обвязка:		
Не строганный брус 150х150 мм, обвязка в 2 ряда.		
Каркас стен:		
Стойки, пояса и раскосины выполняются из не строганного бруса 50х100мм. Угловые стойки выполняются из бруса 100х150мм.		
Стены:		
Стены первого и второго этажа обшиваются снаружи и внутри вогонкой хвойных пород (камерной сушки). Утепляются минеральной ватой «URSA» – 100мм. С внутренней стороны прокладывается паро-изоляция, с внешней стороны прокладывается ветро-влагоизоляция «Изоспан» или его аналоги.		

Перегородки:	
Выполняются из бруска 50х100мм, с двух сторон обшиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки).	
Половые лаги:	
Не строганный брус 50х150 мм, шагом через каждые 60 см.	
Пол:	
Черновой пол: обрезная доска 20-25мм.; чистовой пол – шпунтованная половая доска 36 мм(камерной сушки). Утепление: минеральная вата «URSA» 100мм., прокладывается паро-изоляция с двух сторон.	
Потолочные балки:	
Не строганный брус 50х150 мм, шагом через каждые 60 см.	
Потолок:	
Потолок первого и второго этажа подшивается вагонкой, хвойных пород (камерной сушки). Потолок утепляется минеральной ватой «URSA» 100мм., прокладывается паро-изоляция с двух сторон.	
Стропильная система:	

	Брусok 50x100 мм шагом через каждые 80 см.
	Обрешётка:
	Обрезная доска, толщиной 20-22 мм.
	Кровля:
	Ондулин. Цвет на выбор. Под кровлю настилается ветро-влагоизоляция «ONDUTIS» или его аналоги.
	Двери:
	Филенчатые.
	Окна:
	Деревянные окна размером 1,0 x 1,2 метра с двойным остеклением. Одна створка открывается.
	Фронтоны:
	Обшиваются вагонкой хвойных пород.

	Поднебесники и карнизы:
	Зашиваются вагонкой хвойных пород . Ширина свеса: 35—45 см.
	Вентиляция:
	На фронтонах дома устанавливаются вентиляционные решетки (предотвращают образование конденсата).
	Лестница:
	Первый и второй этаж соединяет лестница . Отделка лестницы: перила – резные, балясины – точеные, устанавливаются стартовые столбы. Ширина ступени лестницы от 220 мм. из половой доски
	Крыша:
	Согласно проекту дома (двускатная, ломаная, ассиметричная).
	Высота 1-ого этажа:
	Высота от пола до потолка: 2,4м (+- 5 см).
	Плинтус:

	Все внутренние углы в доме, стыки заделываются плинтусом. Оконные и дверные проемы обносятся наличником (не вагонка), пропениваются.
	Ступени:
	Устанавливаются ступени у входа.
	Терраса:
	Если терраса предусмотрена проектом, то устанавливаются опорные столбы. Отделка террасы: перила – резные, балясины – плоские.